

**Mr**  
**paint**

*color your life!*

**100% MADE IN ITALY**





**Mister Paint, società italiana specializzata in pitture murali professionali.**

Il nostro stabilimento produttivo, altamente tecnologico, realizza prodotti con uno standard qualitativo molto elevato utilizzando sempre resine e additivi di ultima generazione con l'obiettivo finale di avere una gamma che presta grande attenzione al rispetto dell'ambiente.

La distribuzione si dirama nel territorio nazionale ed internazionale, fornendo ai clienti un efficiente servizio di supporto tecnico.





**Ecosostenibilità:** il rispetto e la tutela del nostro ambiente sono la base dello sviluppo dei prodotti Mister Paint. Tutti gli articoli della nostra gamma sono il risultato della collaborazione di persone che ogni giorno sono alla ricerca di materie prime sempre più performanti ed ecologiche. Il nostro interesse è garantire all'utilizzatore e alle vostre famiglie un presente e un futuro ecosostenibile.



# Fondi e fissativi per interni ed esterni



## QUARZ GRIP

### FONDO DI ANCORAGGIO PIGMENTATO

Fondo pigmentato a base di speciali resine e cariche selezionate da utilizzare, come mano d'impregnazione e preparazione superficiale del supporto in muratura, con la funzione di uniformare l'assorbimento e creare un'ottima base ancorante pigmentata per le successive mani di finitura. QUARZ GRIP contiene al suo interno delle micro cariche selezionate che donano uniformità alla superficie trattata.

 **RESA:**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/L. per mano

 **CONFEZIONI:**  
14 L.

 **DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 30/40%

 **VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)



## FIX ACRYL

### FISSATIVO ACRILICO

FIX ACRYL è una soluzione di speciali resine acriliche da utilizzare, dopo diluizione in rapporto 1:4 - 1:6 (1 parte di prodotto e 4 o 6 di acqua), come mano d'impregnazione superficiale del supporto in muratura, con la funzione di uniformare e diminuirne l'assorbimento, migliorando l'ancoraggio delle successive mani di finitura.

 **RESA:**  
8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

 **CONFEZIONI:**  
1 L. (scatola 12 pz)  
5 L.

 **DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 1:4 - 1:6%

 **VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)

*Pitture per  
interni*





## BASIC

### IDROPITTURA TRASPIRANTE

Idropittura traspirante per uso interno, indicata per l'applicazione su soffitti, garage, interni di fabbricati industriali. Dotata di buona copertura e facile stesura permette la realizzazione di cicli di finitura economici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



**RESA:**  
4 - 5 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)



**CONFEZIONI:**  
14 L.



**DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 20/30%



**VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)



## MASTER PLUS

### IDROPITTURA LAVABILE AD ALTE PRESTAZIONI

MASTER PLUS è un'idropittura professionale, per uso interno ed esterno. Dotata di un alto potere coprente e ottima resistenza al lavaggio con una finitura estetica molto piacevole ed eccellente punto di bianco. Formulata a base di biossido di titanio e cariche selezionate, dispersi in resine acriliche diluibili in acqua. Indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare.



**RESA:**  
6 - 7 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)



**CONFEZIONI:**  
750 ML. (scatola 6 pz)  
5 L. - 14 L.



**DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 25/35%



**VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)



## TOP

### IDROPITTURA TRASPIRANTE PROFESSIONALE

Idropittura traspirante per uso interno, indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia conferire un perfetta traspirabilità, un ottimo punto di bianco e una finitura di qualità. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.



**RESA:**  
5 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)



**CONFEZIONI:**  
5 L. - 14 L.



**DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 25/35%



**VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)



## MISTER SMALTO

### IDROSMALTO INODORE PER SUPERFICI MURALI

Idrosmalto all'acqua a bassissima emissione di odore. È un prodotto sviluppato per essere impiegato per la tinteggiatura di pareti e soffitti con presenza di alimenti quali: sale mensa, gastronomie, cucine, celle frigorifere etc.



**RESA:**  
6 - 7 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)



**CONFEZIONI:**  
1 L. - 2,5 L. - 12 L.



**DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 0/3%



**VOC:**  
Max. 140 g/l (2010)



## TOP ACRYL



### IDROPITTURA ANTIMUFFA PROFESSIONALE

TOP ACRYL è un'idropittura professionale per uso interno. Dotata di una super traspirabilità e un'eccellente copertura. Formulata con resine acriliche, cariche selezionate e titanio che donano al prodotto un'ottima resistenza alla luce e un ottimo punto di bianco. Previene inoltre il formarsi di muffa. Indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia conferire traspirabilità, con effetto naturale non filmogeno. Per le suddette caratteristiche anche in presenza di umidità non dà adito a fenomeni di fessurazione e sfogliatura.



**RESA:**  
6 - 7 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)



**CONFEZIONI:**  
750 ml. (scatola 6 pz)  
5 L. - 14 L.



**DILUIZIONE:**  
Diluire con acqua 25/35%



**VOC:**  
Max. 30 g/l (2010)



*Pitture e rivestimenti per  
esterni*





## MASTER PLUS

### IDROPITTURA LAVABILE AD ALTE PRESTAZIONI

MASTER PLUS è un'idropittura professionale, per uso interno ed esterno. Dotata di un alto potere coprente e ottima resistenza al lavaggio con una finitura estetica molto piacevole ed eccellente punto di bianco. Formulata a base di biossido di titanio e cariche selezionate, dispersi in resine acriliche diluibili in acqua. Indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare.

 <b>RESA:</b> 6 - 7 m <sup>2</sup> /L. lavoro finito (2 mani)	 <b>CONFEZIONI:</b> 750 ML. (scatola 6 pz) 5 L. - 14 L.
 <b>DILUIZIONE:</b> Diluire con acqua 25/35%	 <b>VOC:</b> Max. 30 g/l (2010)



## RA 500

### RIVESTIMENTO ACRILICO

Rivestimento a spessore a base di quarzi selezionati studiati per ottenere una finitura compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, offre un'elevata protezione dalle intemperie e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto è impiegato come rivestimento per la protezione di facciate, donando un aspetto compatto e molto piacevole al tatto. Può essere applicato suintonaci di fondo base calce-cemento, su rasature armate con l'utilizzo di reti in fibra di vetro e su sistemi per l'isolamento termico in genere.

 <b>RESA:</b> 2 - 2,5 m <sup>2</sup> /L.	 <b>CONFEZIONI:</b> 3 Kg - 25 Kg.
 <b>GRANA:</b> 1,2 - 1,5	 <b>VOC:</b> Max. 40 g/l (2010)



## SPECIAL

### IDROPITTURA PROFESSIONALE AL QUARZO

Idropittura lavabile per esterni arricchita con quarzo, dotata di un ottimo potere coprente e riempitivo, indicata per l'applicazione suintonaco rustico, civile e cementizio al quale si voglia offrire una protezione durevole nel tempo.

 <b>RESA:</b> 4 - 5 m <sup>2</sup> /L. lavoro finito (2 mani)	 <b>CONFEZIONI:</b> 750 ml. (scatola 6 pz) 5 L. - 14 L.
 <b>DILUIZIONE:</b> Diluire con acqua 25/35%	 <b>VOC:</b> Max. 40 g/l (2010)



## RAS 600

### RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO

Rivestimento a spessore che offre buona traspirabilità e idrorepellenza, a base di quarzi selezionati studiati per ottenere una finitura compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, offre un'elevata protezione dalle intemperie e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto è impiegato come rivestimento per la protezione di facciate, donando un aspetto compatto e molto piacevole al tatto. Può essere applicato suintonaci di fondo base calce-cemento, su rasature armate con l'utilizzo di reti in fibra di vetro e su sistemi per l'isolamento termico in genere.

 <b>RESA:</b> 2 - 2,5 m <sup>2</sup> /L.	 <b>CONFEZIONI:</b> 3 Kg - 25 Kg.
 <b>GRANA:</b> 1,2 - 1,5	 <b>VOC:</b> Max. 40 g/l (2010)



## SILO ACRYL

### IDROPITTURA ACRIL SILOSSANICA PROFESSIONALE

Idropittura lavabile acril silossanica per esterni che offre un'ottima protezione contro la crescita di funghi e alghe e allo stesso tempo un'ottima traspirabilità. Ideale per qualsiasi superficie alla quale si voglia conferire una finitura di qualità.

 <b>RESA:</b> 6 - 8 m <sup>2</sup> /L. lavoro finito (2 mani)	 <b>CONFEZIONI:</b> 750 ml. (scatola 6 pz) 5 L. - 14 L.
 <b>DILUIZIONE:</b> Diluire con acqua 25/35%	 <b>VOC:</b> Max. 40 g/l (2010)



## RS 700

### RIVESTIMENTO SILOSSANICO

Rivestimento a spessore che offre ottima traspirabilità e idrorepellenza, a base di quarzi selezionati studiati per ottenere una finitura compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, offre un'elevata protezione dalle intemperie e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto è impiegato come rivestimento per la protezione di facciate, donando un aspetto compatto e molto piacevole al tatto. Può essere applicato suintonaci di fondo base calce-cemento, su rasature armate con l'utilizzo di reti in fibra di vetro e su sistemi per l'isolamento termico in genere.

 <b>RESA:</b> 2 - 2,5 m <sup>2</sup> /L.	 <b>CONFEZIONI:</b> 3 Kg - 25 Kg.
 <b>GRANA:</b> 1,2 - 1,5	 <b>VOC:</b> Max. 40 g/l (2010)

*How did you live  
without?*



**Mr**  
**paint**  
colour your life

MISTER PAINT Srl  
36063 Marostica (VI) - Italy  
Tel. e Fax +39.0424.1754229  
[www.misterpaint.it](http://www.misterpaint.it) - [info@misterpaint.it](mailto:info@misterpaint.it)

