




QUARZ GRIP

FONDO DI ANCORAGGIO PIGMENTATO



QUARZ GRIP è un fondo pigmentato a base di speciali resine e cariche selezionate da utilizzare, come mano d'impregnazione e preparazione superficiale del supporto in muratura, con la funzione di uniformare l'assorbimento e creare un'ottima base ancorante pigmentata per le successive mani di finitura. QUARZ GRIP contiene al suo interno delle micro cariche selezionate che donano uniformità alla superficie trattata.

- **Per uso esterno**
- **Forte potere ancorante**
- **Ideale come fondo per decorativi**
- **A base di cariche selezionate**



RESA:

8 - 10 m²/L. per mano



CONFEZIONI:

14 L.



DILUIZIONE:

Diluire con acqua 20/30%



VOC:

Max. 40 g/l (2010)



BANCALE:

33 confezioni da 14 L.



APPLICAZIONE:

Rullo, pennello

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto è indicato per l'applicazione su intonaci di vario tipo, rustico, civile, nonché su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale asciutti compatti ed assorbenti. È un promotore di adesione ideale per tutti i rivestimenti a spessore della nostra gamma o idropitture da esterno come SPECIAL, MASTER PLUS o SILO ACRYL. Consigliato anche come fondo per finiture decorative.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di parti distaccanti come residui di vecchie pitture sfarinanti. Inoltre devono essere eliminate eventuali tracce di sporco e muffe effettuando un'idrolavaggio con MUFFA FINISH. Sottofondi particolarmente sfarinanti devono essere trattati preventivamente con il nostro fissativo ad alta penetrazione FIX ACRYL (vedi scheda tecnica). Dopo l'applicazione di FIX ACRYL la parete non deve apparire lucida, in quanto il prodotto deve penetrare nel supporto senza filmare. Dopo circa 4-6 ore si può procedere all'applicazione di QUARZ GRIP.



Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

Edizione N° 4 /Revisione 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Resina acrilica
Colore:	Bianco
Aspetto:	Tixotropico
Aspetto del film:	Opaco
Peso specifico:	Kg/l 1,600 ± 0,04 base bianca
VOC:	< 40 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 40g/l (2010)
Resa:	8 - 10 mq/l per mano

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizione dell'ambiente e del supporto:

Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell'ambiente: Minima + 5° C – Massima +35° C

Temperature del supporto: Minima + 5° C – Massima +35° C

Il prodotto può essere applicato:

A pennello – a rullo Diluire con acqua dal 20% al 30%.

Pulizia attrezzi: Subito dopo l'uso lavare con acqua.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. (umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto 30-40 minuti

Tempo di essiccazione apparente completo 2-3 h

Sovraverniciabilità dopo 6 - 12 h

STOCCAGGIO

Il prodotto stoccato nei contenitori originali ben chiusi è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C.

Teme il gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.