



UNIFORM 05


FONDO UNIFORMANTE PIGMENTATO



UNIFORM 05 è un fondo pigmentato per interni ed esterni a base di speciali resine acriliche e cariche selezionate da utilizzare, come mano uniformate per la preparazione superficiale del supporto in muratura o cartongesso.

Il prodotto consente di mascherare piccole imperfezioni, donando un aspetto estetico simile all'intonaco civile (fine).

- Per uso interno ed esterno
- Forte potere ancorante
- Riempitivo ad effetto uniformante
- Base acrilica



RESA:

4-6 m²/L per mano



CONFEZIONI:

5 L.
14 L.



DILUIZIONE:

Diluire con acqua 5 - 10%



VOC:

Max. 30 g/l (2010)



BANCALE:

100 confezioni da 5 L.
33 confezioni da 14 L.



APPLICAZIONE:

Rullo, pennello

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto è indicato per l'applicazione su intonaci di vario tipo, rustico, civile, nonché su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale asciutti compatti ed assorbenti. Su superfici lisce come il cartongesso costituisce un fondo ideale per irruvidire il supporto e prepararlo per la successiva applicazione di pitture murali in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

In presenza di intonaci sfarinanti e/o vecchie pitture deboli ed in fase di distacco si deve eseguire una accurata rimozione meccanica di questi strati, fino ad arrivare ad un supporto solido e compatto. Ripristinare tutte le irregolarità del supporto e procedere all'applicazione del nostro fissativo FIX ACRYL (consultare la scheda tecnica). Successivamente applicare una o due mani di UNIFORM 05 diluito al 10 % con acqua.



Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

Edizione N° 4 /Revisione 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Resina acrilica
Colore:	Bianco
Aspetto:	Granulare pastoso
Aspetto del film:	Opaco
Peso specifico:	Kg/l 1,7 ± 0,04
VOC:	< 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30g/l (2010)
Resa prodotto diluito:	4 - 6 mq/l per mano

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizione dell'ambiente e del supporto: evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell'ambiente:	Minima + 5° C – Massima +35° C
Temperature del supporto:	Minima + 5° C – Massima +35° C
Il prodotto può essere applicato:	A pennello – a rullo: diluire con acqua dal 5% al 10%.

Pulizia attrezzi: subito dopo l'uso lavare con acqua.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. (umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto	30-40 minuti
Tempo di essiccazione apparente completo	2-3 h
Sovraverniciabilità	dopo 6 - 12 h

STOCCAGGIO

Il prodotto stoccato nei contenitori originali ben chiusi è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C.

Teme il gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.