



FIX ACRYL

FIJADOR ACRÍLICO



ISLANDE DE FUNDO

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Uniforma la absorción de la superficie
- Soluble en agua
- Promotor de adhesión
- Para uso interno y externo

FIX ACRYL es una solución de resinas acrílicas especiales para utilizar, diluido en proporción 1:4 – 1:6 (1 parte de producto y 4 o 6 de agua), como capa de impregnación superficial del soporte de mampostería, con la función de uniformar y disminuir su absorción, mejorando la fijación de las posteriores capas de acabado.

INDICACIONES DE USO

El producto está indicado para la aplicación en revoques de diferentes tipos, rústicos, de construcción, cartón-yeso, así como en pinturas existentes y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral secos, compactos y absorbentes.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Después de eliminar cualquier rastro de suciedad y moho, si es necesario, nivelar con STUCCA TUTTO, lijar, eliminar el polvo y, a continuación, aplicar FIX ACRYL.

Una vez aplicado, la pared no debe quedar brillante, ya que el producto debe penetrar en el soporte sin crear una película. De manera particular en exteriores, en revoques friables, desmoronadizos, poco compactos o muy reactivos, es preferible dejar que el producto penetre lo máximo posible. Rendimiento del producto diluido: 8/10 m²/l por capa (variable en función de la absorción). Tiempo de secado: 4 horas aprox. Se recomienda aplicar la primera capa de pintura al agua en un plazo máx. de 24-48 horas desde la aplicación de FIX ACRYL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de aglomerante:	Resinas estireno-acrílicas
Color:	Opalescente
Aspecto:	Líquido
Aspecto de la capa:	Transparente
Peso específico:	kg/l 1,025 ± 0,04
VOC:	< 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Máx. 30 g/l (2010)
Rendimiento del producto diluido:	8-10 m ² /l por capa (en función de la absorción del soporte).



Itacol 2 s.a.s

IMPORTADO POR

Itacol 2 s.a.s. - ACTIVIDAD ICA 4330 - RESOLUCION DIAN No 18762007484963 DEL 23/03/2018. PRFIJO P DE LA 1 A LA 1000 NIT 900.188.599-1 - AV. BOYACA 64C 23 Bogota D,C,
Cel: 57 314 221 6172 - 57 311 2177842 - Tel: 661 7781 - itacol7@gmail.com



FIX ACRYL

FIJADOR ACRÍLICO



ISLANDE DE FUNDO

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Condiciones del ambiente y del soporte: Evitar la aplicación en presencia de condensación superficial y bajo la acción directa de la luz solar.

Temperatura del ambiente:	Mínima +5 °C – Máxima +35 °C
Temperatura del soporte:	Mínima +5 °C – Máxima +35 °C
El producto puede aplicarse:	Con pincel – con rodillo – Con pistola: diluir con agua en una proporción de 1 parte de fijador y 4/6 partes de agua.
Limpieza de los utensilios:	lavar con agua inmediatamente después del uso.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 20 °C Y 65 % H.R. (humedad relativa)

Tiempo de secado al tacto:	30 - 60 minutos
Tiempo para repintado	4 h

ENVASES

1 L y 5 L

ALMACENAMIENTO

El producto almacenado en su envase original bien cerrado es estable durante al menos 12 meses, siempre que se mantenga en locales con temperatura no inferior a +5 °C ni superior a +40 °C.
Proteger del hielo

INDICACIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE y/o el Reglamento 1272/2008 (CLP) y posteriores modificaciones y actualizaciones, el producto no está etiquetado. Para cualquier información relacionada con la manipulación del producto, así como para su correcta eliminación, consultar la Ficha de seguridad.



MISTER PAINT Srl – Sede legal: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)
Sede operativa: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Tel. y Fax +39.0424.1754229 - N° IVA / CIF 03953100249

Nota de responsabilidad

Los datos y las descripciones indicadas en esta ficha son el resultado de nuestras pruebas, experiencia y conocimientos técnicos. No podemos asumir ninguna responsabilidad en sentido general dado que el uso de los productos y las modalidades de aplicación están fuera de nuestro control. Podemos garantizar únicamente la calidad en origen. Se recomienda comprobar siempre la idoneidad del producto para cada aplicación específica. Edición N° 3 /Revisión 2019