



FIX ACRYL

FIXATIV ACRILIC



PROPRIETĂȚI PRINCIPALE

- Absorbție uniformă a suprafeței
- Diluabil în apă
- Promotor de aderență
- Pentru uz interior și exterior

FIX ACRYL este o soluție cu rășini acrilice speciale, de utilizat, după diluarea în raport de 1:4 – 1:6 (1 parte de produs și 4 sau 6 părți de apă), ca strat de impregnare superficială a suportului din zidărie, cu funcția de a uniformiza și diminua absorbția, îmbunătățind ancorarea straturilor ulterioare de finisare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul este adecvat pentru aplicarea pe tencuieli de diverse tipuri, rustic, civil, gips, gips-carton, precum și pe vopsele vechi și straturi de natură organică și minerală, uscate, compacte și absorbante.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

După ce îndepărtați eventualele urme de murdărie și mușgai, neteziți, dacă este necesar, cu CHIT UNIVERSAL, șlefuiți, îndepărtați praful, apoi aplicați FIX ACRYL.

După aplicare, peretele nu trebuie să aibă un aspect lucios, deoarece produsul trebuie să penetreze suportul, fără a forma un film. În special la exterior, pe tencuieli friabile, prăfuite, care nu sunt compacte sau sunt foarte reactive, este de preferat să lăsați cât mai mult posibil produsul să pătrundă în suport. Consum de produs diluat: 8/10 mp/l per strat (variază în funcție de absorbție). Timp de uscare: circa 4 ore. Se recomandă aplicarea primului strat de vopsea pe bază de apă în max. 24-48 ore de la aplicarea FIX ACRYL.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant:	Rășini stirolo-acrilice
Culoare:	Opalescent
Aspect:	Lichid
Aspectul filmului:	Transparent
Greutate specifică:	kg/l 1,025 ± 0,04
VOC:	< 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Consum de produs diluat:	8-10 mp/l per strat (în funcție de absorbția suportului).



Declarație de responsabilitate

Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment ce utilizările produselor și modalitățile de aplicare nu depind de noi. Putem garanta exclusiv calitatea la origine. Este recomandat să verificați întotdeauna dacă produsul se pretează efectiv pentru fiecare caz de aplicare.

Ediția nr. 3 /Revizuire 2019



FIX ACRYL

FIXATIV ACRILIC



INDICAȚII DE APLICARE

Condiții privind ambientul și suportul: Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor soarelui.

Temperatura ambiantă:	Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Temperatura suportului:	Minim + 5 °C – maxim +35 °C
Produsul poate fi aplicat:	cu pensula – cu trafaletul – prin pulverizare: diluțați cu apă în raport de 1 parte de fixativ la 4/6 părți de apă.

Curățarea uneltelor:	spălați cu apă imediat după utilizare.
----------------------	--

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)

Timp de uscare la atingere	30 - 60 minute
Posibilitate de lăcuire	4 ore

AMBALAJE

1 l și 5 l

DEPOZITARE

Produsul depozitat în recipiente originale, bine închise este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.

A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.

