



QUARZ GRIP

GRUND DE ANCORARE PIGMENTAT



PROPRIETĂȚI PRINCIPALE

- Pentru utilizare la exterior
- Putere mare de ancorare
- Cu pigment universal
- Pe bază de particule selectate

QUARZ GRIP este un grund pigmentat pe bază de rășini speciale și particule selectate, de utilizat ca strat de impregnare și pregătire a suprafeței suportului din zidărie, cu funcția de a uniformiza absorbția și de a crea o bază optimă, pigmentată, de ancorare pentru straturile ulterioare de finisare. QUARZ GRIP conține la interior microparticule selectate, care conferă uniformitate suprafeței tratate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul este adecvat pentru aplicarea pe tencuieli de diverse tipuri, rustic, civil, precum și pe vopsele vechi și straturi de natură organică și minerală, uscate, compacte și absorbante. Este un promotor de aderență ideal pentru toate straturile cu grosime din gama noastră sau pentru vopsele pe bază de apă pentru exterior, cum ar fi SPECIAL, MASTER PLUS sau SILO ACRYL.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața de tratat trebuie să fie uscată, curată și lipsită de părți neaderente, cum ar fi reziduurile de vopsele vechi, sfărâ-micioase. De asemenea, trebuie eliminate eventualele urme de murdărie și mușgai, efectuând un spălare pe bază de apă cu MUFFA FINISH. Substraturile deosebit de sfărâ-micioase trebuie tratate în prealabil cu fixativul nostru cu putere mare de penetrare FIX ACRYL (a se vedea fișa tehnică). După aplicarea FIX ACRYL, peretele nu trebuie să aibă un aspect lucios, deoarece produsul trebuie să penetreze suportul, fără a forma un film. După aproximativ 4-6 ore, se poate continua cu aplicarea de QUARZ GRIP.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant:	Copolimeri sintetici în emulsie
Culoare:	Alb
Aspect:	Tixotrop
Aspectul filmului:	Opac
Greutate specifică:	kg/l 1,600 ± 0,04 bază albă
VOC:	< 40 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 40g/l (2010)
Consum:	8 - 10 mp/l per strat



Declarație de responsabilitate

Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment ce utilizările produselor și modalitățile de aplicare nu depind de noi. Putem garanta exclusiv calitatea la origine. Este recomandat să verificați întotdeauna dacă produsul se pretează efectiv pentru fiecare caz de aplicare.

Ediția nr. 3 /Revizuire 2019



QUARZ GRIP

GRUND DE ANCORARE PIGMENTAT



INDICAȚII DE APLICARE

Condiții privind ambientul și suportul:

Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor soarelui.

Temperatura ambiantă:

Minim + 5 °C – maxim +35 °C

Temperatura suportului:

Minim + 5 °C – maxim +35 °C

Produsul poate fi aplicat:

Cu pensula – cu trafaletul

Diluati cu apă în proporție de 30%-40%

Curățarea uneltelor:

Spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)

Timp de uscare la atingere

30 - 40 minute

Timp de uscare aparentă completă 2 - 3 ore

Posibilitate de lăcuire

după 4 - 6 ore

AMBALAJE

Găleți de 5 l și de 14 l.

Culori ce pot fi realizate cu sistemul de colorare Colorplus și prezente în fișa Mister Color

DEPOZITARE

Produsul depozitat în recipiente originale, bine închise este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +35°C.

A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.



MISTER PAINT Srl – Sediul social: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Punctul de lucru: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Tel. și Fax +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249