



TOP ACRYL

**VOPSEA PROFESIONALĂ SUPERTRANSPIRANTĂ
ANTIMUCEGAI PE BAZĂ DE APĂ**



PROPRIETĂȚI PRINCIPALE

- **Supertranspirabilitate**
- **Acoperire foarte bună**
- **Ideală pentru gips-carton**
- **Punct de alb excelent**

TOP ACRYL este o vopsea profesională pe bază de apă **pentru utilizare la interior**. Prezintă o supertranspirabilitate și o acoperire excelentă. Formulată cu rășini acrilice, particule selectate și titan, care conferă produsului o rezistență optimă la lumină și un punct de alb optim. Previne, de asemenea, formarea mucegaiului. Indicată pentru aplicarea pe pereți și tavane pentru care se dorește transpirabilitate, cu efect natural, nefilmogen.

Datorită caracteristicilor de mai sus, chiar și în prezența umidității, nu permite producerea fenomenelor de fisurare și de-cojire.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Această vopsea pe bază de apă rezultă adecvată pentru toate încăperile, în special pentru cele cu prezență ridicată de vapori de apă. Este recomandată utilizarea în ambiente în care se dorește obținerea unor finisaje de înaltă calitate, prevenind, de asemenea, formarea mucegaiului.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Tencuieli noi: așteptați maturarea completă cel puțin 28 de zile, periați pentru a îndepărta eventualele neregularități ale suprafeței și, dacă este necesar, neteziți cu chit. Îndepărtați eventualul chit în exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ acrilic FIX ACRYL pentru a consolida suprafața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul finisajelor colorate. În prezența algelor sau a mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluții biocide tip MUFFA BLOCK.

Tencuieli de reparat: pregătiți în mod corespunzător suportul, eliminând reziduurile de vopsele vechi care nu aderă bine, urmele de murdărie, mucegaiul. Dacă este necesar, neteziți eventualele neregularități cu chit. Îndepărtați eventualul chit în exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ acrilic FIX ACRYL pentru a consolida suprafața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul finisajelor colorate. În prezența algelor sau a mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluție biocidă tip MUFFA BLOCK.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant:	Copolimeri sintetici în emulsie
Culoare:	Alb
Aspect:	Tixotrop
Aspectul filmului:	Opac
Greutate specifică:	kg/l 1,600 ± 0,04
VOC:	< 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Consum:	6 - 7 mp/l la finit (2 straturi)



Declarație de responsabilitate

Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment ce utilizările produselor și modalitățile de aplicare nu depind de noi. Putem garanta exclusiv calitatea la origine. Este recomandat să verificați întotdeauna dacă produsul se pretează efectiv pentru fiecare caz de aplicare.

Ediția nr. 3 /Revizuire 2019



TOP ACRYL

**VOPSEA PROFESIONALĂ SUPERTRANSPIRANTĂ
ANTIMUCEGAI PE BAZĂ DE APĂ**



CLASIFICARE UNI EN 13300:

Granulație (EN 21524 - ISO 787-7)	Fină
Rezistență la periere în stare umedă (UNI EN ISO 11998)	Clasa 5
Strălucire (EN ISO 2813)	12,4
Raport de contrast (EN ISO 6504-3)	Clasa 3

INDICAȚII DE APLICARE

Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor soarelui.

Temperatura ambiantă: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Temperatura suportului: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Produsul poate fi aplicat:

Cu pensula sau trafaletul: diluați cu apă în proporție de 30/40%

Prin pulverizare: diluați cu apă în proporție de 40/50%

Curățarea uneltelor: spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)

Timp de uscare la atingere: 1 oră

Timp de uscare aparentă completă: 4 - 6 ore

Possibilitate de lăcuire: 6 - 8 ore

AMBALAJE

0,75 l - 5 l - 14 l

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în recipientele originale, bine închise și este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.

A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.



MISTER PAINT Srl – Sediul social: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Punctul de lucru: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Tel. și Fax +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249