

Mr
paint

color your life!

100% MADE IN ITALY





Mister Paint — итальянская компания, специализирующаяся на выпуске профессиональных лакокрасочных материалов для строительных работ.

Наше высокотехнологичное производственное предприятие выпускает продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества, с использованием смол и добавок только последнего поколения. Целью нашего производства является создание полной гаммы продукции с обеспечением максимальной охраны окружающей среды.

Дистрибьюторы продукции на национальном и зарубежных рынках обеспечивают заказчиков необходимой технической поддержкой.





Экологическая устойчивость: уважение и защита окружающей среды являются ключевыми элементами при разработке продукции Mister Paint. Все изделия нашей гаммы являются результатом совместной работы людей, которые каждый день ищут все более эффективное и экологически чистое сырье. Мы заботимся о том, чтобы гарантировать пользователю и вашим семьям экологически устойчивое настоящее и будущее.

Грунтовки и фиксаторы для внутренних и наружных работ



QUARZ GRIP

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА

Пигментированная грунтовка на основе специальных смол и добавок, которая предназначена для использования в качестве грунта на строительных основаниях для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и повышения адгезии к последующим слоям покрытий. QUARZ GRIP содержит специальные микродобавки, которые выравнивают окрашиваемую поверхность.

ВЫХОД:
8 - 10 м²/л в один слой

УПАКОВКА:
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 30/40%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



FIX ACRYL

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

FIX ACRYL — эмульсия специальных акриловых смол, используемая после разбавления в отношении 1:4 – 1:6 (1 часть продукта на 4 или 6 частей воды) в качестве грунта на строительных основаниях для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и повышения адгезии к последующим слоям покрытий.

ВЫХОД:
8-10 м²/л в один слой

УПАКОВКА:
1 л (по 12 шт. в ящике) 5 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 1:4 - 1:6%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

*Лакокрасочные
материалы для
внутренних работ*





BASIC

ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Дышащая водоэмульсионная краска для внутренних работ рекомендуется для окраски потолков, мелких и крупных промышленных помещений. Хорошая укрывистость и простота нанесения позволяют дополнительно снизить затраты на окраску. Для получения дополнительной информации смотрите спецификацию продукта.



ВЫХОД:
4 - 5 м²/л готового покрытия (2 слоя)



УПАКОВКА:
14 л



РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 20/30%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



MASTER PLUS

МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

MASTER PLUS – профессиональная водоэмульсионная краска для наружных и внутренних работ. Она отличается хорошей укрывистостью, превосходной стойкостью к мойке, имеет очень приятный внешний вид и белоснежную белизну. Содержит диоксид титана, специальные добавки и акриловые смолы, растворимые в воде. Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков, которые нужно защитить на длительное время.



ВЫХОД:
6 - 7 м²/л готового покрытия (2 слоя)



УПАКОВКА:
750 мл. (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л



РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 25/35%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



TOP

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Дышащая водоэмульсионная краска для внутренних работ рекомендуется для окраски стен и потолков. Она позволяет получить покрытия отличного качества, идеальной белизны и превосходной проницаемости. Для получения дополнительной информации смотрите спецификацию продукта.



ВЫХОД:
5 м²/л готового покрытия (2 слоя)



УПАКОВКА:
5 л - 14 л



РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 25/35%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



MISTER SMALTO

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ СТЕН

Водоэмульсионная эмаль с очень слабым запахом. Этот продукт предназначен для покраски стен и потолков в помещениях с присутствием продуктов питания: в столовых, продовольственных магазинах, кухнях, холодильных камерах и т. д.



ВЫХОД:
6 - 7 м²/л готового покрытия (2 слоя)



УПАКОВКА:
1 л - 2,5 л - 12 л



РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 0/3%

ЛОС:
макс. 140 г/л (2010)



TOP ACRYL



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУНГИЦИДНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

TOP ACRYL – профессиональная водоэмульсионная краска для внутренних работ. Отличается превосходной воздухопроницаемостью и укрывистостью. Содержит акриловые смолы, специально подобранные наполнители и титановый пигмент, придающие краске превосходную светостойкость и удивительную белизну. Кроме того, краска препятствует появлению плесени. Рекомендуется для окраски стен и потолков, у которых хочется сохранить естественную воздухопроницаемость без создания пленочного эффекта. Благодаря характеристикам краски покрытие не растрескивается и не отслаивается в присутствии влаги.



ВЫХОД:
6 - 7 м²/л готового покрытия (2 слоя)



УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л



РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции 25/35%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



*Лакокрасочные
материалы и покрытия
для наружных работ*





MASTER PLUS

МОЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

MASTER PLUS – профессиональная водоэмульсионная краска для наружных и внутренних работ. Она отличается хорошей укрывистостью, превосходной стойкостью к мойке, имеет очень приятный внешний вид и белоснежную белизну. Содержит диоксид титана, специальные добавки и акриловые смолы, растворимые в воде. Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков, которые нужно защитить на длительное время.

	ВЫХОД: 6 - 7 м²/л готового покрытия (2 слоя)		УПАКОВКА: 750 мл. (по 6 шт. в ящике) 5 л - 14 л
	РАЗБАВЛЕНИЕ: Разбавить водой в пропорции 25/35%		ЛОС: макс. 30 г/л (2010)



RA 500

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Толстое покрытие на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения, обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.

	ВЫХОД: 2 - 2,5 м²/Кг		УПАКОВКА: 3 кг - 25 кг
	ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5		ЛОС: макс. 40 г/л (2010)



SPECIAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С ДОБАВЛЕНИЕМ КВАРЦА

Моющаяся водоэмульсионная краска с добавлением кварца для наружных работ обладает превосходной укрывистостью и способностью заполнять и скрывать мелкие дефекты. Она идеально подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, обеспечивает их защиту и повышает стойкость к неблагоприятным факторам.

	ВЫХОД: 4 - 5 м²/л готового покрытия (2 слоя)		УПАКОВКА: 750 мл (по 6 шт. в ящике) 5 л - 14 л
	РАЗБАВЛЕНИЕ: Разбавить водой в пропорции 25/35%		ЛОС: макс. 40 г/л (2010)



RAS 600

АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Толстое покрытие с хорошей воздухопроницаемостью и водоотталкивающей способностью, на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения, обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.

	ВЫХОД: 2 - 2,5 м²/Кг		УПАКОВКА: 3 кг - 25 кг
	ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5		ЛОС: макс. 40 г/л (2010)



SILO ACRYL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКРИЛСИЛОКСАНОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Моющаяся акрилсилоксановая водоэмульсионная краска для наружных работ превосходно защищает от плесени и водорослей и одновременно обладает превосходной проницаемостью. Идеально подходит для любых поверхностей, требующих качественной отделки.

	ВЫХОД: 6 - 8 м²/л готового покрытия (2 слоя)		УПАКОВКА: 750 мл (по 6 шт. в ящике) 5 л - 14 л
	РАЗБАВЛЕНИЕ: Разбавить водой в пропорции 25/35%		ЛОС: макс. 40 г/л (2010)



RS 700

СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Толстое покрытие с превосходной воздухопроницаемостью и водоотталкивающей способностью, на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения, обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.

	ВЫХОД: 2 - 2,5 м²/Кг		УПАКОВКА: 3 кг - 25 кг
	ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5		ЛОС: макс. 40 г/л (2010)

*How did you live
without?*



Mr
paint
colour your life

MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Тел. и Факс +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it

