



MISTER GAP

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПОД ОКРАСКУ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может окрашиваться
- Превосходная адгезия к основаниям
- Для внутреннего и наружного применения
- Готов к применению

Профессиональный однокомпонентный герметик на основе водной дисперсии акриловых смол.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт предназначен для заделки внутренних и наружных стыков между конструктивными элементами, подвергающимися средним нагрузкам, и а также трещин и дефектов строительных работ. Он обладает отличной адгезией к пористым, гладким и даже влажным бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и деревянным основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ

После удаления загрязнений и плесени равномерно нанесите Mister GAP по всей поверхности стыка без пропусков.

Рекомендуется защищать продукт от дождя в течение по меньшей мере 6 часов после нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего:	Акриловая смола
Цвет:	Белый
Внешний вид:	Вязкая жидкость
Удлинение:	8% длины стыка
Плотность:	1,6 ± 0,04 кг/л
Полимеризация:	Под действием атмосферной влаги



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски.
3-е издание / Выпуск 2019



MISTER GAP

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПОД ОКРАСКУ



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состояние основания и условия нанесения: Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура: Мин. — +5°C, макс. — +40°C

Температура основания: Мин. — +5°C, макс. — +40°C

Продукт может наноситься: Пистолетом для туб

Очистка инструмента: после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа

60-90 минут

Время полного высыхания

1-3 недели (в зависимости от толщины слоя)

Время высыхания до нанесения следующего слоя

12/24 ч

УПАКОВКА

Тубы по 310 мл

24 шт. в ящике

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C составляет 12 месяцев.

Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/СЕЕ, 1999/45/СЕ и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.



MISTER PAINT Srl – Юридический адрес: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Рабочий адрес: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. и факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249