



QUARZ GRIP

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для наружного применения
- Высокая адгезионность
- Универсальная пигментация
- На основе специальных добавок

QUARZ GRIP - это пигментированная грунтовка на основе специальных смол и добавок, которая предназначена для использования в качестве грунта на строительных основаниях для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и повышения адгезии к последующим слоям покрытий. QUARZ GRIP содержит специальные микродобавки, которые выравнивают окрашиваемую поверхность.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт рекомендуется для нанесения на различные виды оснований: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, а также старые покрытия на органической или минеральной основе, сухие, прочные и впитывающие. Идеально повышает адгезию всего ассортимента наших толстых покрытий или вододисперсионных красок для наружных работ, таких как SPECIAL, MASTER PLUS или SILO ACRYL.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, без отделяющихся частиц в виде остатков старых раскрошившихся лакокрасочных покрытий. Кроме того, должны быть удалены любые следы загрязнений и плесени гидроструйной очисткой с использованием средства MUFFA FINISH. Особо раскрошившиеся основания должны быть предварительно покрыты нашим грунтом с высокой проницаемостью FIX ACRYL (см. технический паспорт). После нанесения грунта FIX ACRYL стена не должна блестеть, так как продукт должен впитаться в основание без образования плёнки. После 4-6 часов можно наносить грунтовку QUARZ GRIP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего:	Эмульсия синтетических сополимеров
Цвет:	Белый
Внешний вид:	Вязкая жидкость
Поверхность плёнки:	Матовая
Плотность:	1,600 ± 0,04 кг/л для белой основы
ЛОС:	< 40 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010)
Расход:	1 л на 8-10 кв. м. в один слой



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.
3-е издание / Выпуск 2019



QUARZ GRIP

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состояние основания и условия нанесения:

Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура:

Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основания:

Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт может наноситься:

кистью или валиком

при разбавлении водой в пропорции от 30% до 40%.

Очистка инструмента:

после нанесения грунтовки промойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа

30-40 минут

Время кажущегося полного высыхания

2-3 ч

Время высыхания до нанесения следующего слоя

4-6 ч

УПАКОВКА

Ведра от 5 л до 20 л

Тон краски создается с помощью тинтометрической системы Colorplus и представлен в таблице Mister Color

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C составляет 12 месяцев.

Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/CEE, 1999/45/CE и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.



MISTER PAINT Srl – Юридический адрес: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Рабочий адрес: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. и факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249