



# TOP ACRYL

**ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ, ДЫШАЩАЯ,  
ПЛЕСЕНЕСТОЙКАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Превосходная воздухопроницаемость**
- **Отличная укрывистость**
- **Идеально подходит для гипсокартона**
- **Удивительная белизна**

TOP ACRYL — профессиональная водоэмульсионная краска **для внутренних работ**. Отличается превосходной воздухопроницаемостью и укрывистостью. Содержит акриловые смолы, специально подобранные наполнители и титановый пигмент, придающие краске превосходную светостойкость и удивительную белизну. Кроме того, краска препятствует появлению плесени. Рекомендуется для окраски стен и потолков, у которых хочется сохранить естественную воздухопроницаемость без создания плёночного эффекта.

Благодаря характеристикам краски покрытие не растрескивается и не отслаивается в присутствии влаги.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная водоэмульсионная краска подходит для любых внутренних помещений, особенно с повышенным содержанием водяных паров. Настоятельно рекомендуется для помещений, где помимо высококачественной отделки требуется подавить образование плесени.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

**Первоначальная окраска:** Дождитесь полного высыхания бетона (28 суток), очистите поверхность для удаления неровностей или, при необходимости, выровняйте поверхность шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. При необходимости предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

**Повторное оштукатуривание:** подготовьте основание, т.е. удалите остатки старой, плохо держащейся краски, следы грязи и плесени. При необходимости выровняйте неровности шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. При необходимости предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего:	Эмульсия синтетических сополимеров
Цвет:	Белый
Внешний вид:	Вязкая жидкость
Поверхность плёнки:	Матовая
Плотность:	1,600 ± 0,04 кг/л
ЛОС:	< 30 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 30 г/л (2010)
Расход:	1 л на 6-7 кв. м. готового покрытия (2 слоя)



### Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.  
3-е издание / Выпуск 2019



# TOP ACRYL

**ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ, ДЫШАЩАЯ,  
ПЛЕСЕНЕСТОЙКАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА**



## КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ UNI EN 13300:

Зернистость (EN 21524 - ISO 787-7)	Тонкозернистая
Стойкость к влажной чистке (UNI EN ISO 11998)	Класс 5
Блеск (EN ISO 2813)	12,4
Коэффициент контрастности (EN ISO 6504-3)	Класс 3

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура: Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основания: Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт может наноситься:

кистью или валиком

при разбавлении водой в пропорции 30/40%

Распылителем

при разбавлении водой в пропорции 40/50%

Очистка инструмента:

после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

## ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа: 1 ч

Время кажущегося полного высыхания: 4-6 ч

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 6-8 ч

## УПАКОВКА

0,75 л - 5 л - 14 л

## ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C составляет 12 месяцев.

Боится мороза

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/CEE, 1999/45/CE и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.



MISTER PAINT Srl – Юридический адрес: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Рабочий адрес: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. и факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249