

color your life!







Fondos y fijadores para interiores y exteriores







QUARZ GRIP

BASE DE ANCLAJE PIGMENTADA

QUARZ GRIP es una base pigmentada a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para utilizar, como capa de impregnación y preparación de la superficie del soporte de mampostería, con la función de uniformar la absorción y crear una excelente base de anclaje pigmentada para las posteriores capas de acabado. QUARZ GRIP contiene micro cargas seleccionadas que aportan uniformidad a la superficie tratada.



RENDIMIENTO: 8 - 10 m2/l por capa



EMBALAJE: 5 L. - 14 L.



Diluir con agua: 30/40%



Max. 30 g/l (2010)



FIX ACRYL

FIJADOR ACRÍLICO

FIX ACRYL es una solución de resinas acrílicas especiales para utilizar, diluido en proporción 1:4 – 1:6 (1 parte de producto y 4 o 6 de agua), como capa de impregnación superficial del soporte de mampostería, con la función de uniformar y disminuir su absorción, mejorando la fijación de las posteriores capas de acabado.



RENDIMIENTO:

8-10 m²/L por capa



EMBALAJE:

1 L. (caja 12 pz)



DILUCIÓN: Diluir con agua: 1:4 - 1:6%

VOC: Max. 30 g/l (2010)





BASIC

PINTURA AL AGUA TRANSPIRABLE

Pintura al agua transpirable, para uso en interior. Ofrece buena cobertura y fácil aplicación que permite realizar ciclos de acabado económicos.

Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni descascarillado incluso en presencia de humedad.



RENDIMIENTO:

DILUCIÓN:

4 - 5 m²/L. 2 aplicaciones

Diluir con agua: 20/30%



EMBALAJE: 14 L.

Max. 30 g/l (2010)



MASTER PLUS

PINTURA AL AGUA LAVABLE DE ALTAS PRESTACIONES

MASTER PLUS es una pintura al aqua profesional para uso en interior y exterior. Ofrece una excelente capacidad de cobertura y resistencia al lavado con un acabado estético muy agradable y un óptimo punto de blancura. Formulada a base de dióxido de titanio y cargas seleccionadas, dispersas en resinas acrílicas que pueden diluirse en agua. Indicada para la aplicación en paredes y techos a los que se desee proporcionar una protección duradera, tanto nuevos como para restaurar.



RENDIMIENTO:

6 - 7 m²/L. 2 aplicaciones



EMBALAJE: 750 ML. (caja 6 pz)

5 L. - 14 L.



DILUCIÓN:

Diluir con agua: 25/35%



Max. 30 g/l (2010)





TOP es una pintura al agua profesional para uso en interior. Ofrece una excelente transpirabilidad y cobertura. Formulada con resinas vinílicas y titanio que aportan al producto un excelente punto de blancura.

PINTURA AL AGUA TRANSPIRABLE PROFESIONAL

Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni descascarillado incluso en presencia de humedad.



RENDIMIENTO:

5 m²/L. 2 aplicaciones



EMBALAJE: 5 L. - 14 L.



DILUCIÓN:

Diluir con agua: 25/35%



VOC:

Max. 30 g/l (2010)



MISTER SMALTO

ESMALTE AL AGUA INODORO PARA SUPERFICIES DE PAREDES

MISTER SMALTO es un esmalte al agua con emisión de olor muy baja. Es un producto desarrollado para pintar paredes y techos en locales con presencia de alimentos como comedores, tiendas de comestibles, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.



RENDIMIENTO:

6 - 7 m²/L. 2 aplicaciones



EMBALAJE:

1 L. - 2,5 L. - 12 L.



DILUCIÓN:

Diluir con agua: 0/3%

VOC:

Max. 140 g/l (2010)



TOP ACRYL



PINTURA AL AGUA SUPERTRANSPIRABLE ANTIMOHO PROFESIONAL

TOP ACRYL es una pintura al agua profesional para uso en interior. Cuenta con una excelente transpirabilidad y capacidad de cobertura. Formulada con resinas acrílicas, cargas seleccionadas y titanio que aportan al producto una excelente resistencia a la luz y un óptimo punto de blancura. También previene la formación de moho. Indicada para la aplicación en paredes y techos a los que se quiera proporcionar transpirabilidad con un efecto natural no filmógeno. Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni descascarillado incluso en presencia de humedad.



6 - 7 m²/L. lavoro finito (2 mani)



PACK:

750 ml. (scatola 6 pz)



DII UIZIONE:

Diluire con acqua 25/35%



Max. 30 g/l (2010)



Pinturas y revestimientos para **externo**



Pinturas y revestimientos para externo



MASTER PLUS

PINTURA AL AGUA LAVABLE DE ALTAS PRESTACIONES

MASTER PLUS es una pintura al agua profesional para uso en interior y exterior. Ofrece una excelente capacidad de cobertura y resistencia al lavado con un acabado estético muy agradable y un óptimo punto de blancura. Formulada a base de dióxido de titanio y cargas seleccionadas, dispersas en resinas acrílicas que pueden diluirse en agua. Indicada para la aplicación en paredes y techos a los que se desee proporcionar una protección duradera, tanto nuevos como para restaurar.



RENDIMIENTO:

DILUCIÓN:

6 - 7 m²/L. 2 aplicaciones

Diluir con agua: 25/35%



EMBALAJE:

750 ML. (caja 6 pz) 5 L. - 14 L.



Max. 30 g/l (2010)



RA 500

REVESTIMIENTO ACRÍLICO

RA 500 es un revestimiento de capa gruesa a base de cuarzos seleccionados estudiados para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.



RENDIMIENTO:

2 - 2,5 m²/Kg

GRAIN: 1.2 - 1.5



EMBALAJE: 3 Kg - 25 Kg.



VOC:

Max. 40 g/l (2010)



SPECIAL

PINTURA AL AGUA AL CUARZO PROFESIONAL

SPECIAL es una pintura al agua profesional para uso en exterior. Ofrece una elevada capacidad de cobertura y de relleno, elasticidad, buena resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Formulada a base de resina acrílica y cuarzo. Indicada para la aplicación en revoques rústicos, de construcción y de cemento a los que se desee proporcionar una protección duradera con el paso del tiempo.



RENDIMIENTO:

4 - 5 m²/L. 2 aplicaciones



750 ml. (caja 6 pz)

5 L. - 14 L.





Max. 40 g/l (2010)



RAS 600

REVESTIMIENTO ACRIL-SILOXÁNICO

RAS 600 es un revestimiento de capa gruesa que ofrece una buena transpirabilidad e hidrorepelencia a base de cuarzos seleccionados estudiados para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.



RENDIMIENTO:

2 - 2,5 m²/Kg

GRAIN: 1.2 - 1.5



EMBALAJE: 3 Kg - 25 Kg.



Max. 40 g/l (2010)



VOC:



SILO ACRYL

PINTURA AL AGUA ACRÍLICA SILOXÁNICA PROFESIONAL

SILO ACRYL es una pintura al agua profesional para uso en exterior. Ofrece una excelente capacidad de cobertura y de relleno, elasticidad, óptima resistencia a la abrasión, al ataque alcalino y a los agentes atmosféricos con el paso del tiempo. Formulada a base de resina acrílica y siloxánica. Excelente protección contra la proliferación de hongos y algas gracias a su transpirabilidad.



RENDIMIENTO: 6 - 8 m²/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE: 750 ml. (caja 6 pz) 5 L. - 14 L.



DILUCIÓN:

Diluir con agua: 25/35%



VOC: Max. 40 g/l (2010)



RS 700

REVESTIMIENTO SILOXÁNICO

RA 700 es un revestimiento de capa gruesa que ofrece una excelente transpirabilidad e hidrorepelencia a base de cuarzos seleccionados estudiados para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.



RENDIMIENTO: 2 - 2,5 m²/Kg



EMBALAJE: 3 Kg - 25 Kg.



GRAIN: 1,2 - 1,5



Max. 40 g/l (2010)

How did you live without?





MISTER PAINT Srl 36063 Marostica (VI) - Italy Tel. e Fax +39.0424.1754229 www.misterpaint.it - info@misterpaint.it