



QUARZ GRIP

BASE DE ANCLAJE PIGMENTADA



PROPIEDADES PRINCIPALES

- Para uso en exterior
- Gran capacidad de fijación
- Pigmentado universal
- A base de cargas seleccionadas

QUARZ GRIP es una base pigmentada a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para utilizar, como capa de impregnación y preparación de la superficie del soporte de mampostería, con la función de uniformar la absorción y crear una excelente base de anclaje pigmentada para las posteriores capas de acabado. QUARZ GRIP contiene micro cargas seleccionadas que aportan uniformidad a la superficie tratada.

INDICACIONES DE USO

El producto está indicado para la aplicación en revoques de diferentes tipos, rústicos y de construcción, así como en pinturas existentes y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral secos, compactos y absorbentes. Es un promotor de adhesión ideal para todos los revestimientos de capa gruesa de nuestra gama o pinturas al agua de exterior como SPECIAL, MASTER PLUS o SILO ACRYL.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie que se desea tratar deberá estar seca y limpia y sin partes separadoras como restos de pintura disgregantes. Además, se debe eliminar cualquier rastro de suciedad y moho efectuando un lavado a presión con agua con MUFFA FINISH. Los soportes especialmente disgregantes deben tratarse previamente con nuestro fijador de alta penetración FIX ACRYL (véase ficha técnica). Después de la aplicación de FIX ACRYL, la pared no debe quedar brillante, ya que el producto debe penetrar en el soporte sin crear una película. Después de aproximadamente 4-6 horas, se puede proceder con la aplicación de QUARZ GRIP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de aglomerante:	Copolímeros sintéticos en emulsión
Color:	Blanco
Aspecto:	Tixotrópico
Aspecto de la capa:	Opaco
Peso específico:	kg/l 1,600 ± 0,04 base blanca
COV:	< 40 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Máx. 40 g/l (2010)
Rendimiento:	8 - 10 m ² /l por capa



Nota de responsabilidad

Los datos y las descripciones indicadas en esta ficha son el resultado de nuestras pruebas, experiencia y conocimientos técnicos. No podemos asumir ninguna responsabilidad en sentido general dado que el uso de los productos y las modalidades de aplicación están fuera de nuestro control. Podemos garantizar únicamente la calidad en origen. Se recomienda comprobar siempre la idoneidad del producto para cada aplicación específica.
Edición N° 3 /Revisión 2019



QUARZ GRIP

BASE DE ANCLAJE PIGMENTADA



INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Condiciones del ambiente y del soporte:

Evitar la aplicación en presencia de condensación superficial y bajo la acción directa de la luz solar.

Temperatura del ambiente:

Mínima +5 °C – Máxima +35 °C

Temperatura del soporte:

Mínima +5 °C – Máxima +35 °C

El producto puede aplicarse:

Con pincel - con rodillo

Diluir con agua del 30 % al 40 %.

Limpieza de los utensilios:

lavar con agua inmediatamente después del uso.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 20 °C Y 65 % H.R. (humedad relativa)

Tiempo de secado al tacto

30-40 minutos

Tiempo de secado aparente completo

2-3 h

Tiempo para repintado

transcurridas 4 - 6 h

ENVASES

Cubos de 5 l y de 14 l.

Colores que pueden fabricarse con sistema Tintométrico Colorplus y presentes en la muestrario Mister Color

ALMACENAMIENTO

El producto almacenado en su envase original bien cerrado es estable durante al menos 12 meses, siempre que se mantenga en locales con temperatura no inferior a +5 °C ni superior a +35°C.

Proteger del hielo

INDICACIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE y/o el Reglamento 1272/2008 (CLP) y posteriores modificaciones y actualizaciones, el producto no está etiquetado. Para cualquier información relacionada con la manipulación del producto, así como para su correcta eliminación, consultar la Ficha de seguridad.

