



color your life!



100% MADE IN ITALY



Mister Paint – це італійська компанія, що спеціалізується на виробництві професійних лакофарбових матеріалів для будівельних робіт.

Наше високотехнологічне виробниче підприємство випускає продукцію, що відповідає найвищим стандартам якості, з використанням смол і добавок тільки останнього покоління. Метою нашого виробництва є створення повної гами продукції із забезпеченням максимальної охорони навколишнього середовища.

Дистриб'ютори продукції на національному та зарубіжних ринках забезпечують замовників необхідної технічною підтримкою.





Екологічність: повага і захист навколишнього середовища є основою для розробки продукції Mister Paint. Всі вироби нашої гами є результатом спільної роботи людей, які кожен день шукають все більш ефективну і екологічно чисту сировину. Ми дбаємо про те, щоб гарантувати професіоналам і вашим родинам екологічно стійке сьогодні і майбутнє.

Грунтовки і фіксатори для внутрішніх і зовнішніх робіт



QUARZ GRIP

ПІГМЕНТОВАНА АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА

Пігментована грунтовка на основі спеціальних смол і добавок, яка призначена для використання в якості грунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання поглинаючої здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів. QUARZ GRIP містить спеціальні мікродобавки, які вирівнюють поверхню, що фарбується.



ВИХІД:
8 - 10 м²/л в один шар



УПАКОВКА:
14 л



РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 30/40%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



FIX ACRYL

АКРИЛОВИЙ ГРУНТ

FIX ACRYL – емульсія спеціальних акрилових смол, що використовується після розведення у співвідношенні 1:4 – 1:6 (1 частина продукту на 4 або 6 частин води) в якості грунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання поглинаючої здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів.



ВИХІД:
8-10 м²/л в один шар



УПАКОВКА:
1 л (по 12 шт. в ящику) 5 л



РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 1:4 - 1:6%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

*Лакофарбові
матеріали для
внутрішніх робіт*





BASIC

ДИХАЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Дихаюча водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт рекомендується для фарбування стель, дрібних і великих промислових приміщень. Гарна покриваність і простота нанесення дозволяють додатково знизити витрати на фарбування. Для отримання додаткової інформації дивіться специфікацію продукту.



ВИХІД:

4 - 5 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:

14 л



РОЗВЕДЕННЯ:

Розбавити водою в пропорції 20/30%



ЛОС:

макс. 30 г/л (2010)



MASTER PLUS

МІЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З ВІДМІННИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

MASTER PLUS – професійна водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт. Вона відрізняється гарною покривістістю, чудовою стійкістю до миття, має дуже приємний зовнішній вигляд і білосніжну білизну. Містить діоксид титану, спеціальні добавки і акрилові смоли, розчинні у воді. Рекомендується для первинного фарбування і перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час.



ВИХІД:

6 - 7 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:

750 мл (по 6 шт. в ящику) 5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:

Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:

макс. 30 г/л (2010)



TOP

ПРОФЕСІЙНА ДИХАЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Дихаюча водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт рекомендується для фарбування стін і стель. Вона дозволяє отримати покриття відмінної якості, ідеальної білизни і чудовою проникності. Для отримання додаткової інформації дивіться специфікацію продукту.



ВИХІД:

5 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:

5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:

Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:

макс. 30 г/л (2010)



MISTER SMALTO

ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ЕМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХУ ДЛЯ СТІН

Водоемульсійна емаль з дуже слабким запахом. Цей продукт призначений для фарбування стін і стель у приміщеннях з присутністю продуктів харчування: в їдальнях, продовольчих магазинах, кухнях, холодильних камерах і т.д.



ВИХІД:

6 - 7 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:

1 л - 2,5 л - 12 л



РОЗВЕДЕННЯ:

Розбавити водою в пропорції 0/3%



ЛОС:

макс. 140 г/л (2010)



TOP ACRYL



ПРОФЕСІЙНА ФУНГІЦИДНА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

TOP ACRYL — професійна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється чудовою повітропроникністю і покриваністю. Містить акрилові смоли, спеціально підібрані наповнювачі і титановий пігмент, що додають фарбі чудову світлостійкість і дивовижну білизну. Крім того, фарба перешкоджає появі цвілі. Рекомендується для фарбування стін і стель, у яких хочеться зберегти природну повітропроникність без створення плівкового ефекту. Завдяки характеристикам фарби покриття не розтріскується і не відшаровується в присутності вологи.



ВИХІД:

6 - 7 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:

750 мл (по 6 шт. в ящику) 5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:

Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:

макс. 30 г/л (2010)



*Лакофарбові матеріали
та покриття для зовнішніх
робіт*





MASTER PLUS

МИЮЧА ВОДЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З ВІДМІННИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

MASTER PLUS – професійна водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт. Вона відрізняється гарною покривістістю, чудовою стійкістю до миття, має дуже приємний зовнішній вигляд і білосніжну білизну. Містить діоксид титану, спеціальні добавки і акрилові смоли, розчинні у воді. Рекомендується для первинного фарбування і перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час.



ВИХІД:
6 - 7 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)



SPECIAL

ПРОФЕСІЙНА ВОДЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З ДОДАВАННЯМ КВАРЦУ

Миюча водоемульсійна фарба з додаванням кварцу для зовнішніх робіт має відмінну покривістість і здатність заповнювати і приховувати дрібні дефекти. Вона ідеально підходить для оштукатурених і бетонних поверхонь, забезпечує їх захист і підвищує стійкість до несприятливих факторів.



ВИХІД:
4 - 5 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)



SILO ACRYL

ПРОФЕСІЙНА АКРИЛСІЛОКСАНОВА ВОДЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Миюча акрилсілоксанова водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт відмінно захищає від цвілі і водоростей і разом з тим має чудову проникність. Ідеально підходить для будь-яких поверхонь, що вимагають якісної обробки.



ВИХІД:
6 - 8 м²/л готового покриття (2 шари)



УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л



РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 25/35%



ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)



RA 500

АКРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Товсте покриття на основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки. Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на дотик. Може бути нанесений на ґрунтову штукатурку на вапняно-цементній основі, на штукатурку, посилену сіткою зі скловолна, і на системи теплоізоляції в цілому.



ВИХІД:
2 - 2,5 м²/кг



УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг



ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5



ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)



RAS 600

АКРИЛСІЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ

Товсте покриття з гарною вентиляцією і водовідштовхувальною здатністю, на основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки. Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на дотик. Може бути нанесений на ґрунтову штукатурку на вапняно-цементній основі, на штукатурку, посилену сіткою зі скловолна, і на системи теплоізоляції в цілому.



ВИХІД:
2 - 2,5 м²/кг



УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг



ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5



ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)



RS 700

СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ

Товсте покриття з чудовою вентиляцією і водовідштовхувальною здатністю, на основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки. Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на дотик. Може бути нанесений на ґрунтову штукатурку на вапняно-цементній основі, на штукатурку, посилену сіткою зі скловолна, і на системи теплоізоляції в цілому.



ВИХІД:
2 - 2,5 м²/кг



УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг



ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5



ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

*How did you live
without?*



MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Тел. і факс +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it

