



FIX ACRYL

АКРИЛОВИЙ ГРУНТ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вирівнює поглинаючу здатність поверхні
- Розбавляється водою
- Підвищує адгезію
- Для внутрішнього і зовнішнього застосування

FIX ACRYL – емульсія спеціальних акрилових смол, що використовується після розведення у співвідношенні 1:4 – 1:6 (1 частина продукту на 4 або 6 частин води) в якості ґрунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання поглинаючої здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт рекомендується для нанесення на різні види основ: бетоні, цегляні, оштукатурені, гіпсові, гіпсокартонні, а також старі покриття на органічній або мінеральній основі, сухі, міцні і поглинаючі.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Після видалення забруднень і цвілі вирівняйте поверхню шпаклівкою STUCCA TUTTO, зашліфуйте її, видаліть пил і нанесіть FIX ACRYL.

При нанесенні основа не повинна блищати, оскільки продукт повинен убраться без утворення плівки. Рекомендується по максимуму промочувати зовнішні оштукатурені, запилені, крихкі або реакційноздатні основи. Витрата розбавленого продукту: 1 л на 8-10 кв. м. в один шар (в залежності від поглинаючої здатності основи). Час висихання: прибл. 4 години. Рекомендується нанести перший шар водоемульсійної фарби не пізніше 24-48 годин після нанесення FIX ACRYL.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сполучного матеріалу: Стирольно-акрилові смоли

Колір: Опаловий

Зовнішній вигляд: Рідина

Поверхня плівки: Прозора

Щільність: 1,025 ± 0,04 кг/л

ЛОС: < 30 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 30 г/л (2010)

Витрата розбавленого продукту: 1 л на 8-10 кв. м. в один шар (в залежності від поглинаючої здатності основи).



Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



FIX ACRYL

АКРИЛОВИЙ ГРУНТ



ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стан основи і умови нанесення: Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура: Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основи: Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт може наноситися: пензлем, валиком, розпилювачем
після розведення водою у співвідношенні 1 частина ґрунту на 4/6 частин води.

Очищення інструменту: після закінчення нанесення фарби вимийте інструмент водою.

ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C і ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час висихання до відлипу 30-60 хвилин

Час висихання до нанесення наступного шару 4 год

УПАКОВКА

1 л і 5 л

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче + 5 °C і не вище + 40 °C становить 12 місяців.

Боїться морозу

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.

