



MASTER PLUS

МИЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З
ВІДМІННИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підвищена стійкість до атмосферних агентів
- Відмінна здатність до відштовхування води і відмивання
- Гарна покриваність

MASTER PLUS – професійна водоемульсійна фарба **для зовнішніх робіт**. Вона відрізняється гарною покривісткістю, чудовою стійкістю до миття, має дуже приємний зовнішній вигляд і білосніжну білизну. Містить діоксид титану, спеціальні добавки і акрилові смоли, розчинні у воді. Рекомендується для первинного фарбування і перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для первинного фарбування і перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час, в зонах де потрібна підвищена стійкість до миття. MASTER PLUS також можна використовувати для фарбування зовнішніх фасадів, прорізів і кам'яних огорож. Може фарбуватися в різні кольори, включаючи яскраві, більшістю тинтометричних систем або водорозчинними барвниками.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Початкове фарбування: Дочекайтеся повного висихання бетону (28 діб), очистіть поверхню для видалення нерівностей або, при необхідності, нанесіть один шар ґрунту FIX ACRYL. Потім нанесіть водоемульсійну фарбу MASTER PLUS. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

Повторне фарбування. Підготуйте основу: видаліть залишки старої фарби, що погано тримається, сліди бруду і цвілі. При необхідності нанесіть один шар ґрунту FIX ACRYL. Потім нанесіть водоемульсійну фарбу MASTER PLUS. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип матеріалу:	сполучного	Емульсія синтетичних сополімерів
Колір:		Білий
Зовнішній вигляд:		Рідина
Поверхня плівки:		Матова
Щільність:		1,500 ± 0,04 кг/л для білої основи 1,380 ± 0,04 кг/л для нейтральної основи
ЛОС:		< 40 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010)
Витрата:		1 л на 6-7 кв. м готового покриття (2 шари)



Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



MASTER PLUS

МИЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З
ВІДМІННИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТАНДАРТОМ UNI EN 13300:

Зернистість (EN 21524 - ISO 787-7)	Тонкозерниста
Стійкість до вологого чищення (UNI EN ISO 11998)	Клас
Блиск (EN ISO 2813)	
Коефіцієнт контрастності (EN ISO 6504-3)	Клас

Класифікація за стандартом EN 1062-1

Блиск (EN ISO 2813)	Клас G3, матова (≤ 10 GU при 85°)
Товщина сухої плівки (EN 1062-1)	Клас E3 при середній витраті $0,20$ л/м ² (100 мкм < E ≤ 200 мкм)
Паропроникність (EN ISO 7783)	Клас V1, висока ($S_d < 0,14$ м)
Водопроникність (EN 1062-3)	Клас W2, середня ($0,1$ кг/м ² · ч/2 < W $\leq 0,5$ кг/м ² · ч/2)
Стійкість до розтріскування (EN 1062-7)	Клас A0 (не застосовується)

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Унікайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура: Мін. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Температура основи: Мін. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Продукт може наноситися:

Пензлем або валиком при розведенні водою в пропорції 25/35%

Розпилювачем при розведенні водою в пропорції 35/45%

Очищення інструменту: після закінчення нанесення фарби вимийте інструмент водою.

ВИСИХАННЯ ПРИ 20°C І ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час висихання до відлипу: 1 год

Час удаваного повного висихання: 4-6 год

Час висихання до нанесення наступного шару: 8-10 год

УПАКОВКА

0,75 л - 5 л - 14 л біла основа

1,25 кг - 6 кг - 20 кг нейтральна основа

Тон фарби створюється за допомогою тинтометричної системи Colorplus і представлений в таблиці Mister Color

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче $+5^\circ\text{C}$ і не вище $+40^\circ\text{C}$ становить 12 місяців.

Боїться морозу

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.



MISTER PAINT Srl – Юридична адреса: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Робоча адреса: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. і факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249