



# MISTER GAP

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ПІД  
ФАРБУВАННЯ



## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Може фарбуватися
- Чудова адгезія до основ
- Для внутрішнього і зовнішнього застосування
- Готовий до застосування

Професійний однокомпонентний герметик на основі водної дисперсії акрилових смол.

## ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для закладення внутрішніх і зовнішніх стиків між конструктивними елементами, що піддаються середнім навантаженням, а також тріщин і дефектів будівельних робіт. Він має відмінну адгезію до пористих, гладких і навіть вологих бетонних, цегляних, обштукатурених, гіпсокартонних та дерев'яних основ.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ І НАНЕСЕННЯ

Після видалення забруднень і цвілі рівномірно нанесіть Mister GAP по всій поверхні стику без пропусків. Рекомендується захищати продукт від дощу протягом щонайменше 6 годин після нанесення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сполучного матеріалу:	Акрилова смола
Колір:	Білий
Зовнішній вигляд:	В'язка рідина
Подовження:	8% довжини стику
Щільність:	1,6 ± 0,04 кг/л
Полімеризація:	Під дією атмосферної вологи



### Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



# MISTER GAP

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ПІД  
ФАРБУВАННЯ



## ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стан основи і умови нанесення: Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура: Мін. — +5°C, макс. — +40°C

Температура основи: Мін. — +5°C, макс. — +40°C

Продукт може наноситися: Пістолетом для туб

Очищення інструменту: після закінчення нанесення фарби вимийте інструмент водою.

## ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C і ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час висихання до відлипу 60-90 хвилин

Час повного висихання 1-3 тижні (залежно від товщини шару)

Час висихання до нанесення наступного шару 12/24 год

## УПАКОВКА

Туби по 310 мл

24 шт. в ящику

## ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче + 5 °C і не вище + 40 °C становить 12 місяців.

Боїться морозу

## ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.



MISTER PAINT Srl – Юридична адреса: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Робоча адреса: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. і факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249