



TOP ACRYL

ВОДЕМУЛЬСІЙНА, ДИХАЮЧА,
СТІЙКА ДО ЦВІЛІ, ПРОФЕСІЙНА
ФАРБА



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чудова повітропроникність
- Відмінна покриваність
- Ідеально підходить для гіпсокартону
- Дивовижна білизна

TOP ACRYL - професійна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється чудовою повітропроникністю і покриваністю. Містить акрилові смоли, спеціально підібрані наповнювачі і титановий пігмент, що додають фарбі чудову світлостійкість і дивовижну білизну. Крім того, фарба перешкоджає появі цвілі. Рекомендується для фарбування стін і стель, у яких хочеться зберегти природну повітропроникність без створення плівкового ефекту. Завдяки характеристикам фарби покриття не розтріскується і не відшаровується в присутності вологи.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Ця водоемульсійна фарба підходить для будь-яких внутрішніх приміщень, особливо з підвищеним вмістом водяної пари. Настійно рекомендується для приміщень, де крім високоякісної обробки потрібно придушити утворення цвілі.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Початкове фарбування: Дочекайтеся повного висихання бетону (28 діб), очистіть поверхню для видалення нерівностей або, при необхідності, вирівняйте поверхню шпаклівкою. Зашліфуйте поверхню і нанесіть шар водоемульсійної фарби MISTER SMALTO. При необхідності попередньо нанесіть один шар акрилового ґрунту FIX ACRYL, щоб закріпити поверхню на складних основах або вирівняти поглинаючу здатність при кольоровий обробці. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

Повторне оштукатурювання: підготуйте основу, тобто видаліть залишки старої фарби, що погано тримається, сліди бруду і цвілі. При необхідності вирівняйте нерівності шпаклівкою. Зашліфуйте поверхню і нанесіть шар водоемульсійної фарби MISTER SMALTO. При необхідності попередньо нанесіть один шар акрилового ґрунту FIX ACRYL, щоб закріпити поверхню на складних основах або вирівняти поглинаючу здатність при кольоровий обробці. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип матеріалу:	сполучного	Емульсія синтетичних сополімерів
Колір:		Білий
Зовнішній вигляд:		В'язка рідина
Поверхня плівки:		Матова
Щільність:		1,600 ± 0,04 кг/л
ЛОС:		< 30 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 30 г/л (2010)
Витрата:		1 л на 6-7 кв. м готового покриття (2 шари)



Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



TOP ACRYL

ВОДОЕМУЛЬСІЙНА, ДИХАЮЧА,
СТІЙКА ДО ЦВІЛІ, ПРОФЕСІЙНА
ФАРБА



КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТАНДАРТОМ UNI EN 13300:

Зернистість (EN 21524 - ISO 787-7)	Тонкозерниста
Стійкість до вологого чищення (UNI EN ISO 11998)	Клас
Блиск (EN ISO 2813)	
Коефіцієнт контрастності (EN ISO 6504-3)	Клас

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура: Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основи: Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт може наноситися:

пензлем або валиком

при розведенні водою в пропорції 30/40%

Розпилювачем

при розведенні водою в пропорції 40/50%

Очищення інструменту:

після закінчення нанесення фарби вимийте інструмент водою.

ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C і ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час висихання до відлипу: 1 год

Час удаваного повного висихання: 4-6 год

Час висихання до нанесення наступного шару: 6-8 год

УПАКОВКА

0,75 л - 5 л - 14 л

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче + 5 °C і не вище + 40 °C становить 12 місяців.

Боїться морозу

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.



MISTER PAINT Srl – Юридична адреса: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Робоча адреса: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. і факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249